



ARBEITSDIAGRAMM BÜHNENGERÄT ABC 110 / 130 / 150 SL

Min. Aufstellbreite LKW auf der Fahrbahn:	2,55 m
Gesamtgewicht:	18,00 t
Übergreifbare Kappenbreite:	
bei Übergriff LSW 3,50 m	2,70 m
bei Übergriff LSW 2,00 m	3,00 m
Übergreifbare LSW-Höhe auf Bauwerken max.:	3,50 m
Größte unterfahrbare Tiefe ab OK FB:	6,30 m

Max. Arbeitsbereiche bei unterfahrbaren Bauwerkstiefen:

ABC 110 SL:	11,00 m
ABC 130 SL:	13,00 m
ABC 150 SL:	15,00 m

Belastung Bühne:

Lastverteilung gem. Weisung Bedienpersonal:

ABC 110 SL:	450,00 kg
ABC 130 SL:	400,00 kg
ABC 150 SL:	250,00 kg

Kleinste einfahrbare lichte Weite zwischen WL / Pfeilern:

ABC 110 SL:	4,00 m
ABC 130 SL:	6,00 m
ABC 150 SL:	8,00 m

Längs- und Quergefälle 9 % (5°)

max. Windgeschwindigkeit im Betrieb 45 km/h

Zusatzausrüstung:

Licht, Licht- bzw. Kraftstrom auf der Bühne, Abplanung der Bühne für Maler- bzw. Betonsanierungsarbeiten, auf Wunsch
Gestellung der Verkehrssicherung inkl. aller erforderlichen Genehmigungen

